

Detoureuse FP & FPE-E Hempel



Note : Pas noté

Prix

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Machine de haute production pour manches FP & FPE-E

Cette machine est issue de notre gamme de machine FP qui a fait ces preuves depuis plus de 50 ans.

La nouvelle generation FP-E reste destinée à la fabrication de manches de couteaux, spatules, manches de pinceaux et de tout autre objet analogue.

Elle se distingue par :

- Diminution importante des temps de réglages.
- Simplicité d'utilisation
- Qualité de coupe augmentée grace à l'utilisation de vitesse de coupe réglable en continue.

Les ébauches sont placées manuellement dans le magasin de chargement qui les mène une par une au postes de fraisages. Les autres opérations sont entièrement automatiques.

Le copiage est effectu  simultan ment sur les deux cot s. Les deux unit s d'usinage sont pilot es par deux gabarits ind pendants pour permettre la r alisation en une seule passe d'articles sym triques tels que les manches de pinceaux plats, ou d'articles asym triques tels que les manches de couteaux. La pi ce termin e est  ject e automatiquement.

Actionneur hydraulique pour l'actionnement du serrage, du chargeur et ejection des pieces.

Munie d'une installation  lectrique compl te, avec Moteurs   courant alternatif triphas ,

Syst mes de protections r pondants aux normes qui sont en vigueur CE.

(cf. Norme europ enne de s curit  & protection du travail).

Machine fournie avec son outillage, r gl e et essay e sur un mod le de votre choix.

Caract ristiques techniques:

. <i>Longueur Maxi de fraisage</i>	<i>400 mm</i>
. <i>Largeur Maxi</i>	<i>150 mm</i>
. <i>Epaisseur Maxi des bois admis.</i>	<i>25 mm</i>
. <i>Un Moteur pompe hydraulique</i>	<i>2,2 kW 1400 tr/mn</i>
. <i>Deux Moteurs de fraisage</i>	<i>2,2 kW 12000 tr/mn</i>
. <i>Vitesse variable</i> <i>tr/Mn</i>	<i>0 � 12.000</i>
. <i>Poids Net</i>	<i>1500 KG</i>